

TEKNISET TIEDOT

Tuotenimi: Autuus - SilentTECH

Käyttökohteet: Kodin- ja julkiset tilat

Käyttöluokka Asuinhuoneistot: 23

Käyttöluokka Julkiset tilat: 34

Maahantuoja: Nordic Floors Oy



Testimenetelmä

Tulos

Runko		SPC
Lukitusjärjestelmä		Lukkopontti - Unilin 2G
Askeläänieriste		1,5 mm IXPE, integroitu askeläänieriste
Mitat		610 x 305 x 7,0 mm
Määrä / paketti		8 lankkua/ltk. (1,488 m ² /ltk.)
Paketin paino		18,3 kg
Takuu		20 vuotta kotikäytössä
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	7,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,70 mm
Kulutuskerroksen sideainepitoisuus	EN ISO 10582	Type 1
Pituus	EN ISO 24342	610
Leveys	EN ISO 24342	305
Pintakäsittely		PUR
Viisteet		Mikroviiste sivuponteissa
Kiiltoaste		Matta

TEKNISET OMINAISUUDET

Paloluokka	EN 13501-1	Bfl-s1 irtoasennettuna betonialustalle
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2	20,5 dB
Lämmön vastus	EN ISO 10456	0.04 m ² K/W
Valokesto	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Erittäin hyvä
Liukkausluokka R9-R13 kengälle	DIN 51130/EN 13893	R9
Lattialämmitys		Soveltuu - maks. 27 °C (0,0355 m ² K/W)
Mittapysyvyys	ISO 23999	< 0.10%
Jäännöspainauma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm

YMPÄRISTÖ

Päästöluokka	M1-sertifikaatti	≤ 10µg/m ³ (28 päivän kuluttua)
Pehmitin		Ftalaattivapaa teknologia
VOC		A+

NORDIC FLOORS

Edellä mainitut tiedot ja mittaustulokset ovat ajantasaisia kirjoitushetkellä. Emme voi pysyvästi taata tuotekortin paikkansapitävyyttä.
Päivitetty 8/2024