

TEKNISET TIEDOT

Tuotenimi: Kalanruoto / Herringbone

Käyttökohteet: Kodin- ja julkiset tilat

Käyttöluokka Asuintilat: 23

Käyttöluokka Julkiset tilat: 33

Maahantuoja: Nordic Floors Oy



Testimenetelmä

Tulos

Runko

Lukitusysteemi

Askeläänieriste

Mitat

Määrä / paketti

Paketin paino

Takuu

SPC

Unilin Unizip -lukkopontti

1,0 mm IXPE, integroitu askeläänieriste

610 x 126 x 6,0 mm

22 lankkua/ltk. (1,69 m²/ltk.)

20 kg

20 vuotta kotikäytössä

Kokonaispaksuus

EN ISO 24346

6,0 mm

Kulutuskerroksen paksuus

EN ISO 24340

0,55 mm

Kulutuskerroksen sideainepitoisuus

EN ISO 10582

Type 1

Pituus

EN ISO 24342

610

Leveys

EN ISO 24342

126

Pintakäsittely

PUR

Viisteet

Mikroviisteet sivuponteissa

Kiiltoaste

Matta

TEKNISET OMINAISUUDET

Paloluokka

EN 13501-1

Bfl-s1 irtoasennettuna betonialustalle

Askeläänenvaimennus

EN ISO 717-2

19 dB

Lämmön vastus

EN ISO 10456

0.04 m² K/W

Valokesto

EN ISO 105-B02

≥ 6

Kemikaalien kesto

EN ISO 26987

Erittäin hyvä

Liukkausluokka R9-R13 kengälle

DIN 51130/EN 13893

R9

Lattialämmitys

Soveltuu - maks. 27 °C (0,0355 m² K/W)

Mittapysyvyys

ISO 23999

< 0.10%

Jäänöspainauma

EN ISO 24343-1

≤ 0,10 mm

YMPÄRISTÖ

Päästöluokka

M1-sertifikaatti

≤ 10µg/m³ (28 päivän kuluttua)

Pehmitin

Ftalaattivapaa teknologia

VOC

A+

NORDIC FLOORS

Edellä mainitut tiedot ja mittaustulokset ovat ajantasaisia kirjoitushetkellä. Emme voi pysyvästi taata tuotekortin paikkansapitävyyttä.

Päivitetty 2/2026